

**ASIA
TRUCKS**



* FOTO REFERENCIAL

AUMAN EST 4259 MT-AMT 48 TONELADAS

QUITO: Av. General Rumiñahui y Principal El Colibrí
GUAYAQUIL: Vía a Daule Km. 4.5 / A lado del Banco
Pichincha
CUIENCA: Autopista cuenca Azogues sector Guangarcucho
(el descanso)

www.foton.ec

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

- CUMMINS ISGe3-460
- Potencia: 460 PS @ 1900 RPM
- Desplazamiento: 11.800 CC
- Torque: 2100 NM @ 1000 - 1500 rpm
- Sistema de Inyección Common rail
- Turbo
- Intercooler
- Normas Emisiones EURO III

CAJA DE CAMBIOS

- Manual o Automatizado
- Manual Modelo ZF 16S2331TD 16 Adelante
- Sincronizada y 2 reversas
- Automatizada Modelo ZF - 12TX242
- 12 adelante sincronizadas, 4 reversa
- Tracción 6x4

EMBRAGUE

- Tipo: Monodisco

EJE - SUSPENSIÓN DELANTERA

- Suspensión con ballestas 3 hojas
- Capacidad: 7 Ton. / 15.400 lbs

EJE - SUSPENSIÓN POSTERIOR

- Reducción simple
- Suspensión con ballestas 5 hojas
- Relación Final 4.111:1
- Capacidad: 13 Ton x2 (26 Ton) / 28.600 lbs (57.200 lbs)

PESOS (kg)

- P.B.V. 33.000 Kg
- P.B.V. Combinado 55.000

PROFORMA

PRECIO:

ENTRADA / CUOTA

ASESOR DE VENTA:

DIRECCIÓN

- Hidráulica, asistida
- Marca: ZF

FRENOS

- Freno de servicio: tambor, ABS + ASR
- Freno auxiliar: motor a las válvulas
- Retardador Marca ZF integrado a la caja de cambios
- Freno parqueo: bloqueo de aire

NEUMÁTICOS

- 315/80 R 22.5 (10+1 emergencia)
- Quinta Rueda
- Marca: JOST

SISTEMA ELÉCTRICO

- 24 voltios
- BATERIAS, 165Ah.

TANQUE DE COMBUSTIBLE

- 2 Tanques (Aluminio)
- 700 Lt. (184.93 GL.) Con tapa de seguridad

INTERIOR DE CABINA

- High Roof
- Puertas y ventanas eléctricas
- Bloqueo central
- Columna de dirección ajustable
- Asiento conductor con suspensión de aire
- Cabina con suspensión neumática
- Vidrios eléctricos
- Espejos retrovisores eléctricos
- Radio MP3
- Puerto USB
- Aire Acondicionado
- Tacógrafo
- Limitador de velocidad

DIMENSIONES (mm)

- Distancia entre ejes: 4650
- Largo total: 6950
- Ancho Total: 2490
- Alto Total: 3970

